

3.5F  
S=1/50

倉庫

入口


盤駒・時計・ゼッケン

本部

売店

- 凡 例
- B C 放送機作機
  - C 車庫付電柱 (C-10)
  - E E 洋灰口
  - E G 防風ドレーン (空筒)
  - E P 屋根設備
  - E T 屋根ドラップ
  - E L V エレベーター
  - F E 防炎扉 (構造用)
  - A E V 屋内排水
  - E X 郵便受
  - M 3相中電盤 (M-10)
  - M J ワイヤロック
  - D 屋根内排水 (P-10)
  - F S 防虫網シャッター
  - F W 出入口
  - P X 防虫網シャッター操作機
  - B C 防虫網
  - B B オート支持器 (チャンネル)
  - S C 網線ケーブル
  - S D 網線機
  - S S 防虫網シャッター
  - S W 防虫網
  - S X 防虫網シャッター操作機
  - T x I 内線電話機
  - T P 公衆電話機
  - T Y テレホン機
  - W P 排水口
  - W X 防虫網機

- ※1 本図は、3階を基準 (設計寸法) としていますが、2階は多少異なります。
  - ※2 土留は埋めるときは、必ず現場での実測をしてください。
  - ※3 表裏のアラインド位置、天板設置位置は図面してあります。
- 施工上の注意 (詳しくは、図面へ添付下さい)
1. 天板の取付は、基礎等の施工完了 (12月) に開始が望めます。
  - (1) 屋根設備、洋灰口、出入口 (屋根及び排水等の取付)
  - (2) 内線の機作機 (防虫網機、洋灰口及び防虫網機)
  - (3) 各種の機作機 (防虫網機、防虫網機口及び防虫網機)
  - (4) シャッター下、同付付 (防虫網及び防虫網機)
  - (5) 屋根コーナ (防虫網機及び防虫網機)
  - (6) 排水ドレーン (防虫網機、空筒機)
  - (7) 排水口の取付は、必ずしも (防虫網機) の取付位置に、構造等と一致させます。
  2. 防虫網機は、必ずしも 2.4m 以下に取ります。
  3. 天板機は、必ずしも 2.4m 以下に取ります。



1. エレベーター設備
  - (1) 車 用 (No.1) No.1 空車 1台
  - (2) 用機 用 2台機 3台 4.5mW×2.8mD×1.5mR
  - (3) 下 下 機 2台 2.5mW×2.8mD×1.5mR
2. 電気設備
  - (1) 照明設備 7台、単相200V/200W 178EVA/機
  - (2) 照明設備 12台、単相200V/200W 178EVA/機
  - (3) 照明設備 50台、178EVA/機
  - (4) 照明設備 50台、178EVA/機
  - (5) 照明設備 50台、178EVA/機

東京都立産業貿易センター浜松町館  
3階・5階表示直平面図

全 面 積 積 2,575.8㎡ 展示面積 (実) 41.5㎡ (A-A)  
 第1展示面積 577.5㎡ 第2展示面積 (実) 28.5㎡ (B-B)  
 第3展示面積 5.5㎡

- (1) 電気配線 100W/機 (照明器具はC&Pタイプ)
2. 防虫網機
  - 2台 (13CM機) 4+4機/式
3. フロア設備
  - 2+2機/機 単相 200V/1.5
4. 防虫網機
  - 単相200V/200W 178EVA/機
5. 防虫網機
  - 単相200V/200W 178EVA/機
6. 防虫網機
  - 100W/機 (電線管等は別途)

7. 内線電話機 (内線設備不可)
  - (1) 内線 2台/機
  - (2) 機 1台/機
  - (3) 機 2台/機
  - (4) 機 2台/機
  - (5) 機 2台/機
  - (6) 機 2台/機
  - (7) 機 2台/機
  - (8) 機 2台/機
  - (9) 機 2台/機
  - (10) 機 2台/機